

3 Produtos para Escritório

Fita para Demarcação de Solo e Fita Zebrada 471

Dados Técnicos

2014

Edição:
0:02



Descrição do Produto

Especialmente desenhada para as operações de demarcação de solo, sinalização, decoração, etc. Possui alta conformabilidade. Grande resistência química e a abrasão. Bom desempenho sob temperaturas de até 76°C. Adesivo com ótima adesão inicial e de ação prolongada.

CONSTRUÇÃO:

DORSO : Filme de Plástico Vinílico colorido

ADESIVO : À base de resina e borracha

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Medidas: 50mmX10m; 50mmX30m, 70mmX200m

PROPRIEDADES FÍSICAS: (Métodos de testes ASTM, não recomendadas como valores de especificação).

<i>Descrição</i>	<i>Valores</i>
Adesão ao aço:	0,760 Kgf / 25 mm de largura
Resistência a tração	9,200 Kgf / 25 mm de largura
Alongamento na ruptura	200 %
Espessura total:	0,18 mm

Características/Vantagens/Benefícios:

<i>Característica (TEM)</i>	<i>Vantagem (SIGNIFICA)</i>
Dorso de Filme de Plástico Vinílico colorido	Grande resistência química e à abrasão. Alta conformabilidade Facilidade na identificação Alta durabilidade Economia de tempo/custo

Adesivo à base de resina e borracha	Ótima adesão inicial Ação prolongada Economia de tempo/custo
-------------------------------------	--

USOS:

Zebrada: fita zebrada sem adesivo para demarcação de áreas, obras e equipamentos

Demarcação de solo:

1. Para demarcar pisos em pátios de concessionárias e oficinas, indústrias, quadras esportivas, vagas de garagem
2. Lacração e vedação de embalagens, frascos plásticos, vidros, etc.
3. Identificações e decorações em geral.
4. Sinalizador para portas de vidro, janelas, etc.

NOTA IMPORTANTE

- Este produto é vulnerável à ação de cetonas, hidrocarbonetos clorados e ésteres.
- Não deve ser utilizado para isolamento elétrico.
- As superfícies a serem aplicadas devem estar limpas e secas.

CONDIÇÕES DE ESTOCAGEM

Melhor condição recomendada de estocagem à temperatura de entre 20 - 30° C e 40-50% de umidade relativa.

VALIDADE:

Dois anos a partir da data de fabricação da mesma.

3

Produtos para Escritório
3M do Brasil Ltda.

Fone (019) 3838 7692
Via Anhanguera km, 110
Cx. Postal 123, Campinas – SP
CEP 13001-970

Serviço de Atendimento ao Cliente
Fone: 08000132333

Informações:
Consulte o Serviço Técnico
Fone (0xx19) 3838 - 6173