



**BOLETIM TÉCNICO
DE
FITA ADESIVA**

Doc: BTPA – 066
Data: 22/11/2019
Revisão: 14
Página: 1/1

FITA ADESIVA 915
Antiderrapante

Características

SUBSTRATO: - Filme de PVC.
ADESIVO: - Acrílico.
APRESENTAÇÃO: - Grão Mineral Abrasivo – Branco, preto, cinza, zebrado neon e transparente.
LINER: - Papel Calandrado.

Propriedades Físicas	Unidade	Valores Típicos	Método
Adesão à Placa de Aço Inox (180°)	gf/cm N/cm	>642 >6,3	PSTC-101
Resistência à Tração	Kgf/cm N/cm	>2,4 >23,6	PSTC-131
Alongamento à Ruptura	%	>25,0	PSTC-131
Espessura (sem o Liner)	mm	0,800	PSTC-133
Peso Total	g/m ²	775	-
Composição de Grãos Abrasivos	%	45	-

Acondicionamento: Caixas de Papelão.

Condições de Armazenagem: Embalagem original, protegida do calor, umidade e pó. Não manter o produto exposto a condições de calor e umidade relativa superiores a 25°C e 70%. A validade do produto está impressa na embalagem externa.

Utilização: Auxilia na prevenção de acidentes. Ideal usar em áreas propensas à riscos de acidentes como: escadas e pisos escorregadios. Aplicar sobre piso com superfície lisa, limpa e seca, temperatura suportada -5°C ~ +50°C.

Rua Francisco Foga, 675 - CEP: 13280-000 - Distrito Industrial
Vinhedo - SP - Brasil
Fone: + 55 19 400 7711 Fax: + 55 19 4009 7712
www.adelbras.com - E-mail: vendas@adelbras.com

Todas as propriedades são aproximadas e são baseadas em provas que acreditamos ser de confiança e representadas em conformidade com métodos recomendados de prova. Estes valores são apresentados para propósitos de comparação e não representa uma garantia pelo fabricante. O usuário deve determinar se o produto é direcionado para um propósito particular e é conveniente para o usuário um método de avaliação através da aplicação do produto antes de seu uso. Sendo assim, recomenda-se teste prático pelo usuário.

Este documento pode sofrer alteração sem aviso prévio, em caso de dúvidas, por favor, contatar-nos.

Emissão Doc: 20/02/1998

adelbras
fitas adesivas