Ficha Técnica

Sanro Top Amarela

Descrição

Luva confeccionada em látex natural, interior flocado e palma antiderrapante.

Atributos

Confeccionadas em látex natural, possuem interior flocado para maior absorção de suor e palma antiderrapante para maior aderência no manuseio de objetos lisos ou escorregadios. Proporcionam maior proteção mecânica.

Aplicações

Indicadas para a utilização em tarefas que necessitem de proteção mecânica e/ou química nos seguintes segmentos: conservação e limpeza, uso doméstico, construção civil, jardinagem, serviços gerais, agroindústria e pesca, manuseio de produtos químicos e serviços de pintura.

Especificações Gerais

Modelo	Top
Material	látex natural
Acabamento na palma	antiderrapante
Acabamento interno	flocado
Formato	anatômico
Cor	amarela
Comprimento	31 cm
Espessura	0,60 mm
CA	44.044

Tamanhos disponíveis e códigos

Tamanho	Código	EAN	DUN 14
P (6)	281800402	7896243101856	17896243101853
M (7)	282800402	7896243101863	17896243101860
G (8)	283800402	7896243101870	17896243101877
XG (9)	284800402	7896243101887	17896243101884

Embalagem

embalada individualmente

↓

caixa com 100 pares

Certificação

MECÂNICO

EN 388

1120

QUADRO DE DESEMPENHO						
ENSAIOS		Nível 1	Nível 2	Nível 3	Nível 4	Nível 5
1	RESISTÊNCIA À ABRASÃO (número de ciclos)	≥ 100	≥ 500	≥ 2000	≥ 8000	-
1	RESISTÊNCIA AO CORTE POR LÂMINA (índice de corte)	≥ 1,2	≥ 2,5	≥ 5	≥ 10	≥ 20
2	RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO (N)	≥ 10	≥ 25	≥ 50	≥ 75	-
0	RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO (N)	≥ 20	≥ 60	≥ 100	≥ 150	-

QUÍMICO

ISO 374

ACKL

QUADRO DE DESEMPENHO		
CÓD.	ENSAIOS	Nível
A	METANOL	3
B	ACETONA	1
C	ACETONITRILA	2
F	TOLUENO	1
K	HIDRÓXIDO DE SÓDIO 40%	6
L	ÁCIDO SULFÚRICO 96%	4
-	ÁCIDO NÍTRICO 65%	5
-	ÁCIDO ACÉTICO 99%	3
-	SOLUÇÃO DE AMÔNIA 25%	6
-	PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 30%	6
-	ISOPROPANOL	4
-	HIPOCLORITO DE SÓDIO 13%	6

Grau de destreza: Nível 5

Ficha Técnica

Sanro Top Amarela

Instruções de Uso:

- Verifique o tamanho correto das suas mãos e da luva, afim de evitar acidentes e fadiga excessiva.
- Antes do uso, inspecione as luvas quanto a defeitos ou imperfeições.
- Recomenda-se retirar anéis, pulseiras e/ou adornos, para evitar danos à luva.
- Calce as luvas com as mãos limpas e secas.

Conservação do Produto:

- Transporte e armazenagem: manter este produto protegido do calor, umidade e da luz.
- Após usar as luvas, lave bem suas superfícies externa e interna utilizando água e sabão neutro. Deixe-as secando pelo avesso, penduradas com o punho para baixo, na sombra e longe de calor.
- Substituir as luvas imediatamente quando observados rasgos, furos ou qualquer outro dano que comprometam as características do produto. Descarte as luvas usadas em local apropriado, conforme normas de sanitização vigentes.

Cuidados:

- Utilize apenas para o(s) risco(s) indicado(s).
- Proibido usá-las quando houver risco de prender a mão em partes móveis de máquinas.
- As informações abaixo não refletem a duração real da proteção no local de trabalho e a diferenciação entre misturas e produtos químicos puros.
- A resistência ao produto químico foi avaliada em condições laboratoriais a partir de amostras retiradas somente da palma (exceto em casos onde a luva for maior ou igual a 400 mm de comprimento, em que o punho também é ensaiado) e relacionado apenas ao produto químico ensaiado. Pode haver diferenças se o produto químico for usado em uma mistura.
- Recomenda-se verificar se as luvas são adequadas ao uso pretendido, porque as condições no local de trabalho podem ser diferentes das condições de ensaio dependendo de temperatura, abrasão e degradação.
- Quando utilizadas, as luvas de proteção podem fornecer menor resistência ao produto químico perigoso em razão de mudanças nas propriedades físicas. Movimentos, pressão, fricção, degradação causada por contato com produto químico etc., podem reduzir o tempo real de uso de forma significativa. Para produtos químicos corrosivos, a degradação pode ser o fator mais importante a ser considerado na seleção de luvas resistentes a produtos químicos.

Observações

Validade: 2 anos da data de fabricação, enquanto a embalagem não for aberta, ou exposta a fontes de luz e calor. As luvas não são indicadas para uso ou exposição prolongada a solventes, óleos ou graxas.

CONTÉM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL.

Atenção: Este produto pode causar reações alérgicas em pessoas sensíveis ao látex de borracha natural.

Efeitos secundários: Seu uso causa redução de sensibilidade tátil.

FABRICADO POR:

FÁBRICA DE ARTEFATOS DE LÁTEX SÃO ROQUE LTDA.

MATRIZ: Av. 3 de Maio, 307 - São Roque/SP - CEP 18134-000 - CNPJ: 70.939.574/0001-05

FILIAL: Rua Horácio Manley Lane, 440 - Área 1 - Bairro Marmeleiro - São Roque/SP - CEP 18131-770 - CNPJ: 70.939.574/0002-96

INDÚSTRIA BRASILEIRA

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
www.luvassanro.com.br
e-mail: latex@latexsr.com.br
0800 721 8505 / Fone: (11) 4713-5000
Caixa Postal: 1750 - CEP: 18130-971 - São Roque/SP

Para mais informações, consulte o nosso site: www.luvassanro.com.br