

3 Produtos para Escritório

Fita Durex Transparente

Dados Técnicos

2014

Edição: 02



Descrição: A fita Durex Transparente é constituída de um dorso de filme de polipropileno bi-orientado e adesivo acrílico base d'água. O adesivo acrílico apresenta boa adesão inicial na maioria dos substratos. O filme de polipropileno bi-orientado proporciona uma melhor resistência à umidade, garantindo um melhor desempenho durante o envelhecimento. Apresenta boa resistência à tração e abrasão.

CONSTRUÇÃO:

DORSO: Filme de Polipropileno bi-orientatado (BOPP)- Filme 10% mais grosso comparado a outras marcas. Evita quebras e é mais fácil de achar a ponta.

ADESIVO: Acrílico Sintético à base d'água. (Sensível à pressão)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Medidas: 12mmX10m; 12mmX30m; 12mmX40m; 12mmX50m

PROPRIEDADES FÍSICAS: (Métodos de testes ASTM, não recomendadas como valores de especificação).

<i>Descrição</i>	<i>Valores</i>
Adesão à placa de aço	200 gf/12mm de largura (16 N/100mm de largura)
Resistência à tração	4,5 kgf/12mm de largura (367 N/100mm de largura)
Espessura do filme	0,025 mm
Espessura total	0,040 mm

Alongamento na ruptura	110 % - mínimo
Corte Fácil Manual	Nas medidas 12mm X 10m e 12mm X 30m

* Não recomendamos como valores de especificação

Característica (Tem)	Vantagem (Significa)	Benefício (Portanto)
Adesivo Acrílico	Boa adesão à várias superfícies	Produto versátil
	Maior adesão instantânea	Cola fácil, tornando o trabalho mais prático
	Transparente	Não aparece nos embrulhos Melhor acabamento ao trabalho
Filme de BOPP	Resistente à umidade	Minimiza a transferência de adesivo em ambientes de alta umidade

USOS

1. Bom desempenho na aplicação em plásticos;
2. Fechamento de caixas/ pacotes leves para empacotamento e despacho;
3. Reforço de pacotes em geral;
4. Embrulhos de presentes;
5. Emendas e consertos em geral

APLICAÇÃO:

Recomendamos que a aplicação da fita 4802 Durex[®] seja feita em condições próximas de 25 °C e umidade relativa de 50% em ambiente isento de contaminantes e ou poeira.

Temperaturas muito baixas ou muito altas, podem comprometer a performance da aplicação.

CONDIÇÕES DE ESTOQUE:

Recomenda-se o estoque da fita Fita 4802 Durex[®] à temperatura de 20 - 25°C e 40-50% de umidade relativa.

RESISTÊNCIA A TEMPERATURA:

Suporta temperaturas de 0 a 140°C

VALIDADE:

Dois anos a partir da data de fabricação da mesma.

EMBALAGENS:

Possui código de barras individual no rolo.

3**Produtos para Escritório**

3M do Brasil Ltda.

Fone (019) 3838 6173

Via Anhanguera km, 110

Cx. Postal 123, Campinas – SP

CEP 13001-970

Serviço de Atendimento ao Cliente

Fone: 0800 0132333

Informações:

Consulte o Serviço Técnico

Fone (0xx19) 3838 - 6173