



Fita Crepe Uso Industrial

2352

Dados Técnicos

Julho/2011

Substitui : Provisório

Descrição do Produto

Fita de papel crepe tratado e adesivo especial à base de resina e borracha

Características do Produto

CONSTRUÇÃO

DORSO : Papel crepe tratado

ADESIVO : Especial à base de resina e borracha

Propriedades Físicas

(Métodos de testes ASTM, não recomendadas como valores de especificação)

Adesão a placa de aço : 600 gf/19mm de largura (31 N/100mm de largura)

Resistencia à tração : 6,0 kgf/19mm de largura (310 N/100mm de largura)

Espessura total : 0,11 mm

Alongamento na ruptura : 9,0 %

Resistência à temperatura : 80 °C / 40 minutos

Aplicações

- ◆ Mascaramento de pintura em geral
- ◆ Mascaramento de pintura/envernizamento residencial (portas, janelas, esquadrias, etc...)
- ◆ Proteções diversas onde uma fita crepe é requerida
- ◆ Enfeixamento de peças leves, empacotamento leve, fixação de cartazes, trabalhos escolares, usos domésticos diversos, etc...

Cuidados /Precauções

- ◆ Esta fita não deve ficar exposta à intempéries
- ◆ Não recomendamos o uso para isolamento elétrica
- ◆ Para uma boa adesão a fita deve ser pressionada sobre a superfície seca, isenta de pó, sujeira ou contaminantes
- ◆ Esta fita é recomendada para uso em até **80°C e 40 minutos** de exposição
- ◆ Recomendamos que testes prévios sejam feitos a fim de se obter o melhor desempenho do produto na aplicação requerida

Armazenagem / Estocagem

- Validade : Para obter o melhor desempenho, mantenha o produto estocado nas condições de 20 - 25 °C e 50 - 55% de umidade relativa. Nestas condições o produto tem até 2 (dois) anos de validade da data de fabricação

Características	Benefícios
Dorso de papel crepe especialmente tratado	<ul style="list-style-type: none">- Resistência adequada para a aplicação- impermeável à primers, tintas, solventes, umidade, etc...- maior conformabilidade- fácil desenrolamento
Adesivo à base de resina e borracha	<ul style="list-style-type: none">- boa adesão aos diferentes substratos- remoção fácil da superfície- remoção limpa sem deixar resíduos



IATD – Fitas e Adesivos Industriais

3M do Brasil Ltda.
Fone (0xx19) 3838-7000
Via Anhanguera km, 110
Cx. Postal 123
Campinas – SP
CEP 13181-900

Serviço Técnico

Fone 0xx19 3838 7000
Fax 0xx19 3838 6892