

	BOLETIM TÉCNICO DE FITA ADESIVA	Doc: BTPA – 166 Data: 27/10/2020 Revisão: 07 Página: 1/1
---	--	---

F I T A A D E S I V A 9 6 0

M u l t i - U s o

Características

SUBSTRATO: - Filme de Polietileno Reforçado com Tecido Laminado de Algodão.

ADESIVO: - Borracha e Resinas Sintéticas.

APRESENTAÇÃO: - Branca, Cinza, Prata, Amarela, Azul, Vermelha, Verde e Marrom.

Propriedades Físicas	Unidade	Valores Típicos	Método
Adesão à Placa de Aço Inox (180°)	gf/cm N/cm	≥ 407 $\geq 4,0$	PSTC-101
Resistência à Tração	Kgf/cm N/cm	$\geq 2,5$ $\geq 24,0$	PSTC-131
Alongamento à Ruptura	%	$\geq 10,0$	PSTC-131
Espessura Total	mm	0,170	PSTC-133
Resistência à Temperatura	+0°C à +140°F (+60°C)		

Acondicionamento: Caixas de papelão e Sleeve.

Condições de Armazenagem: Embalagem original, protegida do calor, umidade e pó. Não manter o produto exposto a condições de calor e umidade relativa superiores a 25°C e 70%. A validade do produto está impressa no rótulo.

Utilização: Aplicações na área industrial; emendas; reforços de embalagem pesadas.

Atenção: Deixa resíduo ao ser removido, principalmente quando exposto à intempéries.

Rua Francisco Foga, 675 - CEP: 13280-000 - Distrito Industrial
Vinhedo - SP - Brasil
Fone: + 55 19 4009 - 7711 Fax: + 55 19 4009 - 7712
www.adelbras.com - E-mail: vendas@adelbras.com

Todas as propriedades são aproximadas e são baseadas em provas que acreditamos ser de confiança e representadas em conformidade com métodos recomendados de prova. Estes valores são apresentados para propósitos de comparação e não representa uma garantia pelo fabricante. O usuário deve determinar se o produto é direcionado para um propósito particular e é conveniente para o usuário um método de avaliação através da aplicação do produto antes de seu uso. Sendo assim, recomenda-se teste prático pelo usuário.

Este documento pode sofrer alteração sem aviso prévio, em caso de dúvidas, por favor, contatar-nos.

adelbras
fitas adesivas