



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA INFORMATIVA

EUROCEL PP 2000

DESCRIÇÃO

Fita adesiva para uso geral.

DADOS TÉCNICOS

Suporte	Filme BOPP de 0,022 mm
Adesivo	Borracha sintética e resina, Hot Melt, mel

	Unidade	Valor	Método
Espessura Total	mm	0,036	PSTC 133
Adesão ao aço	N/25mm	10	PSTC 101
Carga Ruptura MD	N/25mm	82,5	PSTC 131
Alongamento	%	145	PSTC 131
Resistência à temperatura	°C	60°C	=

APLICAÇÃO

Fita adesiva indicada para uso geral, empacotamento de presentes, embalagens leves, emendas de documentos, etc. Fácil de cortar a mão.

Características	Vantagens	
Adesivo de borracha sintética e resina	✓ Alta adesividade	✓ Bom desempenho na adesão de papéis e documentos
Filme BOPP	✓ Boa conformabilidade ✓ Fácil de usar e cortar a mão	✓ Bom alongamento

CONDIÇÕES DE USO E CONFORMIDADE

Prazo de validade e armazenamento: 36 meses. Sugerimos que a temperatura de armazenamento seja entre 15°C a 25°C com umidade relativa máxima de 65%. Manter o produto longe de fonte de calor e protegido pela embalagem original. Quando a temperatura de estocagem for inferior a 10°C é aconselhável sempre recondicionar a fita a 25°C antes de utilizá-la. Os dados contidos na especificação são valores médios, típicos, encontrados no laboratório da Sicad do Brasil em amostras de produção, utilizando métodos de ensaio rastreáveis a padrões internacionais em uso. Os clientes são obrigados a fazer o seu próprio teste sobre sua condição de trabalho para a sua aplicação pretendida. Qualquer responsabilidade decorrente em relação aos nossos produtos será limitada ao valor desses produtos a cargo do cliente, excluindo qualquer perda consecutiva.